

Лифт	Машинное помещение	Грузоподъемность, (кг)	Скорость, м/с	Количество остановок	Кол.	Единица Стоимости (Руб.)
Пассажирский EI 60	без машинного помещения	450	1.6	22/22	1	3 336 500,00
(1) В стоимость входит НДС, все налоги, сборы, таможенные пошлины, транспортные расходы. (2) Стоимость установки не включена. При необходимости готовы предоставить расчет.						

Примечание:

1. Контейнер 1x40 HC
2. Производственный цикл : 35 дней
3. Гарантийный срок: 12 месяцев после установки, но не более 18 месяцев последаты отгрузки.

1. Общие сведения		
1.1	Назначение здания (жилое, административное)	Жилое
1.2	Количество лифтов с одинаковыми характеристиками	1
2. Сведения о лифте		
2.1	Тип лифта (пассажирский/больничный)	Пассажирский
2.2	Количество лифтов в группе	
2.3	Грузоподъемность, кг	450
2.4	Скорость движения кабины, м/с	1.6
2.5	Высота подъема, м	63
2.6	Количество остановок/дверей шахты, шт.	22/22
2.7	Проем дверей лифта (ШxВ), мм. Тип дверей (ЦО, ТО, ЦТО)	700x2000
2.8	Огнестойкость дверей шахты, E30, EI30, EI60	EI 60
2.9	Система управления	Полная собирательная система
3. Характеристика кабины		
3.1	Тип кабины (проходная, непроходная)	непроходная 1 дверь
3.2	Внутренний размер купе кабины, ШxГxВ (W xD xH)	900x1000x2200
3.3	Стены и двери купе кабины (материал, цвет RAL)	Нерж. Сталь

3.4	Маркировка этажей (-1,1,2,3...)	
3.5	Отделка пола (алюминий, линолеум, керамогранит)	отделку керамогранитом
3.6	Зеркало (место размещения в купе кабины) Да/Нет	на ½ высоты кабины
3.7	Поручень (материал, круглый или прямоугольный)	Нерж.
3.8	Вентилятор в купе кабины, Да/Нет	Автоматический
3.9	Отделка потолка (материал, цвет RAL)	Нерж. Сталь
3.10	Плинтус	Нерж. Сталь

4. Характеристика шахты

4.1	Конструкция шахты (глухая/металлокаркасная)	Железобетон
4.2	Глубина приямка, м	1200
4.3	Высота верхнего этажа, м	5080
4.4	Размеры шахты в плане, (Ш x Г), мм W x D	1925x1760
4.5	Наличие машинного помещения	без машинного помещения

5. Дополнительные требования или пожелания заказчика

5.1	Отделка ДШ (1 этаж, другие)	Нерж. Сталь
5.2	Панели управления лифтом и кнопки на этажах	Нерж. сталь, черное стекло, кнопки на всех этажах

5.3	Другие требования	<ul style="list-style-type: none"> - Автоматическое управление освещением - Кнопка открытия дверей - Кнопка тревоги - Кнопка закрытия дверей - Режим доезда до ближайшей остановки - Оптический и звуковой сигнал оприбытии кабины на этаж - индикатор перегрузки
-----	-------------------	--