

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СН.НА46.В.07023/23

Серия **RU** № **0988284**

Описание лифтов торговой марки «General Elevator»

Модель, индекс	TKJS/TKJW
Номинальная грузоподъемность модельного ряда, кг	400-5000
Номинальная скорость модельного ряда, м/с	0.5-2.5
Число остановок, шах	50
Высота подъема, шах, м	150
Тип подвески	1:1; 1:2; 1:4
Диаметр (размер) тяговых элементов, мм	от 6,0 до 16,0
Количество тяговых элементов	от 3 до 9 включительно
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	6; 8
Максимальная площадь кабины, м ²	9
Ширина купе кабины, мм	800-4200
Глубина купе кабины, мм	800-4200
Высота купе кабины, мм	2000-3000
Глубина прямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала (min), мм	1100
Глубина прямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность, мм, min	400
Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины (при min скорости и min высоте купе кабины), мм	3300
Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины (при min скорости и min высоте купе кабины), мм	2900
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °С	5-40 °С
Максимальное значение относительной влажности воздуха, %	80
Интенсивность сейсмического воздействия в районе возможной установки лифта	9 RICTER
Возможность для подключения к устройствам диспетчерского контроля	Опционально
Габариты кабины для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, мм	от 1100x1400 мм
Габариты кабины для транспортировки пожарных во время пожара, мм	от 1100x2100 мм от 2100x1100 мм

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Бжов Игорь Олегович
(Ф.И.О.)

Сабаев Евгений Викторович
(Ф.И.О.)